



MULTI/JOINT® 3207 Plus eindkap blind, trekvast, Uni/Fiksers

uitvoering:

- geschikt voor alle buismaterialen
- met NBR geschikt voor water en gas; met EPDM enkel geschikt voor water
- nodulair gietijzer GGG45 behuizing en aandrukkring, volgens EN-GJS-450-10
- Resicoat® kunststof coating, volgens GSK standaard en EN 14901
- NBR of EPDM afdichting, NBR volgens EN 682 (-5°C tot +50°C), EPDM volgens EN 681-1 (0°C tot +50°C)
- hoekverdraaiing max. 8° per mof bij installatie (gebaseerd op het midden van het bereik)
- RVS kwaliteit A4 (316) Uni/Fiksers
- RVS kwaliteit A2 (AISI 304) of kwaliteit A4 (AISI 316) bouten, moeren en onderleggingen
- bij gebruik van kunststof buis een steunbus gebruiken (zie toebehoren)
- inclusief hygiënebescherming DN50 - DN600

DN (mm)	bereik 1 (mm)	NBR / A2 Code	EPDM / A2 Code	gewicht (kg)	NBR / A4 Code	EPDM / A4 Code	gewicht (kg)
50	46 - 71	709 375 210	709 375 610	3,500	709 375 010	709 375 310	3,500
65	63 - 90	709 375 212	709 375 612	4,100	709 375 012	709 375 312	4,100
80	84 - 105	709 375 214	709 375 614	5,100	709 375 014	709 375 314	5,100
100	104 - 132	709 375 216	709 375 616	5,800	709 375 016	709 375 316	5,800
125	132 - 155	709 375 218	709 375 618	7,800	709 375 018	709 375 318	7,800
150	154 - 192	709 375 220	709 375 620	10,700	709 375 020	709 375 320	10,700
200	192 - 232	709 375 224	709 375 624	11,200	709 375 024	709 375 324	11,200
225	230 - 268	709 375 226	709 375 626	17,800	709 375 026	709 375 326	17,800
250	267 - 310	709 375 228	709 375 628	27,100	709 375 028	709 375 328	27,100
300	315 - 356	709 375 232	709 375 632	34,400	709 375 032	709 375 332	34,400
400	392 - 433	709 375 234	709 375 634	43,100	709 375 034	709 375 334	43,100

DN (mm)	a (mm)	b (mm)	d (mm)	e (mm)	PN water (bar)	PN gas (bar)
50	115 - 130	164	100	3xM12	16.0	8
65	145 - 157	186	95	3xM12	16.0	8
80	142 - 156	204	115	3xM12	16.0	8
100	144 - 163	236	110	3xM16	16.0	8
125	151 - 169	264	120	4xM16	16.0	8
150	149 - 177	304	120	4xM16	16.0	8
200	180 - 207	354	140	6xM16	16.0	8
225	211 - 242	386	145	6xM20	16.0	8
250	214 - 249	432	170	6xM20	16.0	8
300	219 - 254	490	170	8xM20	16.0	8
400	253 - 295	574	205	10xM20	10.0	5

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>