



MULTI/JOINT® 3080 Plus spie-eind, flexibel

uitvoering:

- geschikt voor alle buismaterialen
- met NBR geschikt voor water en gas; met EPDM enkel geschikt voor water
- nodulair gietijzer GGG45 behuizing en aandrukkring, volgens EN-GJS-450-10
- Resicoat® kunststof coating, volgens GSK standaard en EN 14901
- NBR of EPDM afdichting, NBR volgens EN 682 (-5°C tot +50°C), EPDM volgens EN 681-1 (0°C tot +50°C)
- hoekverdraaiing max. 8° per mof bij installatie (gebaseerd op het midden van het bereik)
- RVS kwaliteit A2 (AISI 304) of kwaliteit A4 (AISI 316) bouten, moeren en onderleggingen
- bij gebruik van kunststof buis een steunbus gebruiken (zie toebehoren) montagehandleiding in acht nemen
- inclusief hygiënebescherming DN50 - DN600

DN (mm)	d3 (mm)	bereik 1 (mm)	NBR / A2 Code	EPDM / A2 Code	gewicht (kg)	NBR / A4 Code	EPDM / A4 Code	gewicht (kg)
50	63	46 - 71	709 331 210	709 331 610	3,400	709 331 010	709 331 310	3,400
100	110	104 - 132	709 331 216	709 331 616	7,400	709 331 016	709 331 316	7,400
150	160	154 - 192	709 331 220	709 331 620	13,800	709 331 020	709 331 320	13,800
200	200	192 - 232	709 331 229	709 331 629	21,100	709 331 029	709 331 329	21,100

DN (mm)	d3 (mm)	a (mm)	b (mm)	d (mm)	e (mm)	L (mm)	PN water (bar)	PN gas (bar)
50	63	204 - 219	164	100	3xM12	75	25	8
100	110	258 - 277	269	110	3xM16	120	25	8
150	160	289 - 317	304	120	4xM16	135	25	8
200	200	335 - 362	354	140	6xM16	145	25	8

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>