



## MULTI/JOINT® 3087 Plus spie-eind, trekvast, Uni/Fikkers

### uitvoering:

- geschikt voor alle buismaterialen
- met NBR geschikt voor water en gas; met EPDM enkel geschikt voor water
- nodulair gietijzer GGG45 behuizing en aandrukkring, volgens EN-GJS-450-10
- Resicoat® kunststof coating, volgens GSK standaard en EN 14901
- NBR of EPDM afdichting, NBR volgens EN 682 (-5°C tot +50°C), EPDM volgens EN 681-1 (0°C tot +50°C)
- hoekverdraaiing max. 8° per mof bij installatie (gebaseerd op het midden van het bereik)
- RVS kwaliteit A4 (316) Uni/Fikkers
- RVS kwaliteit A2 (AISI 304) of kwaliteit A4 (AISI 316) bouten, moeren en onderleggingen
- bij gebruik van kunststof buis een steunbus gebruiken (zie toebehoren)
- inclusief hygiënebescherming DN50 - DN600

| DN<br>(mm) | d3<br>(mm) | bereik 1<br>(mm) | NBR / A2<br>Code   | EPDM / A2<br>Code  | NBR / A4<br>Code   | EPDM / A4<br>Code  | gewicht<br>(kg) |
|------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 50         | 63         | 46 - 71          | <b>709 335 210</b> | <b>709 335 610</b> | <b>709 335 010</b> | <b>709 335 310</b> | 3,400           |
| 100        | 110        | 104 - 132        | <b>709 335 216</b> | <b>709 335 616</b> | <b>709 335 016</b> | <b>709 335 316</b> | 7,400           |
| 150        | 160        | 154 - 192        | <b>709 335 220</b> | <b>709 335 620</b> | <b>709 335 020</b> | <b>709 335 320</b> | 13,800          |
| 200        | 200        | 192 - 232        | <b>709 335 229</b> | <b>709 335 629</b> | <b>709 335 029</b> | <b>709 335 329</b> | 21,100          |

| DN<br>(mm) | d3<br>(mm) | a<br>(mm) | b<br>(mm) | d<br>(mm) | e<br>(mm) | L<br>(mm) | PN water<br>(bar) | PN gas<br>(bar) |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------------|
| 50         | 63         | 204 - 219 | 164       | 100       | 3xM12     | 75        | 16                | 8               |
| 100        | 110        | 258 - 277 | 269       | 110       | 3xM16     | 120       | 16                | 8               |
| 150        | 160        | 289 - 317 | 304       | 120       | 4xM16     | 135       | 16                | 8               |
| 200        | 200        | 335 - 362 | 354       | 140       | 6xM16     | 145       | 16                | 8               |

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>