Specificatieblad

valid from: 4-8-17



MULTI/JOINT® 3180 Plus spie-eind reductie, flexibel

uitvoering:

- geschikt voor alle buismaterialen
- met NBR geschikt voor water en gas; met EPDM enkel geschikt voor water
- nodulair gietijzer GGG45 behuizing en aandrukring, volgens EN-GJS-450-10
- Resicoat® kunststof coating, volgens GSK standaard en EN 14901
- NBR of EPDM afdichting, NBR volgens EN 682 (-5°C tot +50°C), EPDM volgens EN 681-1 (0°C tot +50°C)
- hoekverdraaiing max. 8° per mof bij installatie (gebaseerd op het midden van het bereik)
- RVS kwaliteit A2 (AISI 304) of kwaliteit A4 (AISI 316) bouten, moeren en onderlegringen
- bij gebruik van kunststof buis een steunbus gebruiken (zie toebehoren) montagehandleiding in acht nemen
- inclusief hygienebescherming DN50 - DN600

DN (mm)	d3 (mm)	bereik 1 (mm)	NBR / A2 Code	EPDM / A2 Code	gewicht (kg)	NBR / A4 Code	EPDM / A4 Code	gewicht (kg)
80	110	84 - 105	**709 341 224**	**709 341 624**	5,700	**709 341 024**	**709 341 324**	5,700

DN (mm)	d3 (mm)	a (mm)	b (mm)	d (mm)	e (mm)	l (mm)	PN water (bar)	PN gas (bar)
80	110	240 - 254	204	115	3xM12	120	25	8

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: http://www.gfps.com