



L = length / Länge

aansluitzadel

Vanaf d110 mm op SDR17,6 toepasbaar. Voor afmetingen < d110 mm; neem contact op met Georg Fischer.

- PE100 SDR 11 (ISO S5)
- 10 bar gas / 16 bar water
- compleet met onderhuis
- 4 mm stekkeraansluiting
- begrensde lasindicator
- In combinatie met onderdelen van het modulaire systeem, wordt de SDR-compatibiliteit gedefinieerd door deaanboor-T-stukken, aanboorafsluiters en einden met boor.
- * levering zonder onderdeel voor montage als Topload met gereedschap 799 350 477
- * compleet met vast onderhuis

	d (mm)	d1 (mm)	Code	gewicht (kg)	L (mm)	SDR buis
	63	63	193 131 037	0,325	165	9 - 11
	75	63	193 131 047	0,455	165	9 - 11
	90	63	193 131 057	0,415	165	9 - 17.6
	110	63	193 131 067	0,458	165	9 - 17.6
*	110	63	193 133 067	0,490	182	9 - 17.6
	125	63	193 131 077	0,502	165	9 - 17.6
	140	63	193 131 087	0,523	165	9 - 17.6
	160	63	193 131 097	0,493	165	9 - 17.6
*	160	63	193 133 097	0,543	182	9 - 17.6
	180	63	193 131 107	0,600	165	9 - 26
	200	63	193 131 117	0,634	165	9 - 26
	225	63	193 131 127	0,618	165	9 - 26
	250	63	193 131 137	0,627	165	9 - 26
Topload	280	63	193 131 147	0,359	165	9 - 26
Topload	315 - 355	63	193 131 157	0,373	165	9 - 33
Topload	400	63	193 131 177	0,356	165	9 - 33

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>