


MULTI/JOINT® 3057 Plus E-stuk, trekvast, Uni/Fikkers, conform JIS



uitvoering:

- geschikt voor alle buismaterialen
- met NBR geschikt voor water en gas; met EPDM enkel geschikt voor water
- nodulair gietijzer GGG45 behuizing en aandrukkring, volgens EN-GJS-450-10
- Resicoat® kunststof coating, volgens GSK standaard en EN 14901
- NBR of EPDM afdichting, NBR volgens EN 682 (-5°C tot +50°C), EPDM volgens EN 681-1 (0°C tot +50°C)
- hoekverdraaiing max. 8° per mof bij installatie (gebaseerd op het midden van het bereik)
- RVS kwaliteit A4 (316) Uni/Fikkers
- RVS kwaliteit A2 (AISI 304) of kwaliteit A4 (AISI 316) bouten, moeren en onderleggingen
- bij gebruik van kunststof buis een steunbus gebruiken (zie toebehoren)
- voor afmetingen en tekeningen zie onze productbrochure
- inclusief hygienebescherming DN50 - DN600

DN (mm)	bereik 1 (mm)	flens 3 (mm)	NBR / A2 Code	EPDM / A2 Code	NBR / A4 Code	EPDM / A4 Code	gewicht (kg)
80	84 - 105	80	709 355 260	709 355 660	709 355 060	709 355 360	6,900
100	104 - 132	100	709 355 262	709 355 662	709 355 062	709 355 362	9,100
150	154 - 192	150	709 355 264	709 355 664	709 355 064	709 355 364	15,000
200	192 - 232	200	709 355 266	709 355 666	709 355 066	709 355 366	22,700
250	267 - 310	250	709 355 268	709 355 668	709 355 068	709 355 368	33,100
300	315 - 356	300	709 355 270	709 355 670	709 355 070	709 355 370	42,500

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>