
Specificatieblad

valid from: 30-10-17





overgangsmof PE/messing (CW617N)
buitendraad

- PE100 SDR 11 (ISO S5)
- 10 bar gas / 16 bar water
- met geïntegreerde kleminrichting
- 4 mm stekkeraansluiting
- begrensde lasindicator
- wordt geleverd als kit met een ELGEF Plus mof of *reductie

	R (inch)	d (mm)	Code	SP	gewicht (kg)	d1 (mm)	L (mm)	s (mm)
	½	20	**720 920 756**	1	0,187	31	110	30
*	1	20	**720 920 754**	1	0,344	44	124	40
	¾	25	**720 920 757**	1	0,254	36	111	35
*	1	25	**720 920 763**	1	0,340	44	124	40
*	½	32	**720 920 764**	1	0,213	44	121	30
	¾	32	**720 920 765**	1	0,268	44	122	35
	1	32	**720 920 758**	1	0,340	44	117	40
	1 ¼	32	**720 920 766**	1	0,489	54	135	50
	1 ½	32	**720 920 767**	1	0,635	60	143	60
*	2	32	**720 920 768**	1	1,000	81	157	70
	1	40	**720 920 771**	1	0,364	54	133	40
	1 ¼	40	**720 920 759**	1	0,514	54	127	50
	1 ½	40	**720 920 772**	1	0,645	66	143	60
*	2	40	**720 920 773**	1	0,961	81	157	70
	1	50	**720 920 776**	1	0,367	66	141	40
	1 ¼	50	**720 920 777**	1	0,554	66	143	50
	1 ½	50	**720 920 760**	1	0,652	66	135	60
	2	50	**720 920 778**	1	0,971	81	157	70
	1	63	**720 920 781**	1	0,441	81	151	40
	1 ¼	63	**720 920 782**	1	0,600	81	153	40
	1 ½	63	**720 920 783**	1	0,712	81	153	60
	2	63	**720 920 761**	1	0,943	81	147	70

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: http://www.gfps.com