
Specificatieblad

valid from: 4-8-17





MULTI/JOINT® 3407 Plus bocht, trekvast, Uni/Fiksers

uitvoering:

- geschikt voor alle buismaterialen (flexibele uitvoering op aanvraag)
- met NBR geschikt voor water en gas; met EPDM enkel geschikt voor water
- nodulair gietijzer GGG45 behuizing en aandrukring, volgens EN-GJS-450-10
- Resicoat® kunststof coating, volgens GSK standaard en EN 14901
- NBR of EPDM afdichting, NBR volgens EN 682 (-5°C tot +50°C), EPDM volgens EN 681-1 (0°C tot +50°C)
- hoekverdraaiing max. 8° per mof bij installatie (gebaseerd op het midden van het bereik)
- RVS kwaliteit A4 (316) Uni/Fiksers
- RVS kwaliteit A2 (AISI 304) of kwaliteit A4 (AISI 316) bouten, moeren en onderlegringen
- bij gebruik van kunststof buis een steunbus gebruiken (zie toebehoren)
- inclusief hygienebescherming DN50 - DN600

DN (mm)	bereik 1 (mm)	bereik 3 (mm)	NBR / A2 Code	EPDM / A2 Code	gewicht (kg)
80	84 - 105	84 - 105	**709 475 214**	**709 475 614**	10,200
100	104 - 132	104 - 132	**709 475 216**	**709 475 616**	13,600
150	154 - 192	154 - 192	**709 475 220**	**709 475 620**	26,300

DN (mm)	NBR / A4 Code	EPDM / A4 Code	gewicht (kg)
80	**709 475 014**	**709 475 314**	10,200
100	**709 475 016**	**709 475 316**	13,600
150	**709 475 020**	**709 475 320**	26,300

DN (mm)	a (mm)	b (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	PN water (bar)	PN gas (bar)
80	291 - 315	204	115	3xM12	100	16	8
100	346 - 365	236	110	3xM16	125	16	8
150	417 - 445	304	120	4xM16	175	16	8

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: http://www.gfps.com