

MULTI/JOINT® 3157 Plus E-stuk reductie, trekvast, Uni/Fikkers

uitvoering:


- geschikt voor alle buismaterialen
- met NBR geschikt voor water en gas; met EPDM enkel geschikt voor water
- nodulair gietijzer GGG45 behuizing en aandrukkring, volgens EN-GJS-450-10
- Resicoat® kunststof coating, volgens GSK standaard en EN 14901
- NBR of EPDM afdichting, NBR volgens EN 682 (-5°C tot +50°C), EPDM volgens EN 681-1 (0°C tot +50°C)
- hoekverdraaiing max. 8° per mof bij installatie (gebaseerd op het midden van het bereik)
- RVS kwaliteit A4 (316) Uni/Fikkers
- RVS kwaliteit A2 (AISI 304) of kwaliteit A4 (AISI 316) bouten, moeren en onderleggingen
- bij gebruik van kunststof buis een steunbus gebruiken (zie toebehoren)
- inclusief hygiënebescherming DN50 - DN600

DN-DN (mm)	bereik 1 (mm)	flens 3 (mm)	flensboring	NBR / A2 Code	EPDM / A2 Code	gewicht (kg)
50 - 40	46 - 71	40	PN16	709 455 208	709 455 608	5,000
65 - 80	63 - 90	80	PN16	709 455 218	709 455 618	6,700
100 - 80	104 - 132	80	PN16	709 455 224	709 455 624	7,900
125 - 100	132 - 155	100	PN16	709 455 232	709 455 632	9,800
125 - 150	132 - 155	150	PN16	709 455 238	709 455 638	11,400
150 - 100	154 - 192	100	PN16	709 455 236	709 455 636	13,700
200 - 150	192 - 232	150	PN16	709 455 239	709 455 639	20,400
225 - 200	230 - 268	200	PN10	709 455 278	709 455 678	30,200
225 - 200	230 - 268	200	PN16	709 455 279	709 455 679	29,000
225 - 250	230 - 268	250	PN10	709 455 280	709 455 680	27,700
225 - 250	230 - 268	250	PN16	709 455 281	709 455 681	28,800
300 - 250	315 - 356	250	PN10	709 455 286	709 455 686	46,600
300 - 250	315 - 356	250	PN16	709 455 287	709 455 687	46,600
350 - 300	352 - 393	300	PN10	709 455 284	709 455 684	48,100
350 - 300	352 - 393	300	PN16	709 455 285	709 455 685	51,200
NEW 425 - 400	432 - 464	400	PN10/PN16	709 455 288	709 455 688	73,800
450 - 400	450 - 482	400	PN10/PN16	709 455 292	709 455 692	77,600
NEW 475 - 400	481 - 513	400	PN10/PN16	709 455 290	709 455 690	80,000
550 - 500	548 - 580	500	PN10/PN16	709 355 276	709 355 676	96,800

DN-DN (mm)	NBR / A4 Code	EPDM / A4 Code	gewicht (kg)
50 - 40	709 455 008	709 455 308	5,000
65 - 80	709 455 018	709 455 318	6,700
100 - 80	709 455 024	709 455 324	7,900
125 - 100	709 455 032	709 455 332	9,800
125 - 150	709 455 038	709 455 338	11,400
150 - 100	709 455 036	709 455 336	13,700
200 - 150	709 455 039	709 455 339	20,400
225 - 200	709 455 078	709 455 378	30,200
225 - 200	709 455 079	709 455 379	29,000
225 - 250	709 455 080	709 455 380	27,700
225 - 250	709 455 081	709 455 381	28,800
300 - 250	709 455 086	709 455 386	46,600
300 - 250	709 455 087	709 455 387	46,600
350 - 300	709 455 084	709 455 384	48,100
350 - 300	709 455 085	709 455 385	51,200
NEW 425 - 400	709 455 088	709 455 388	73,800
450 - 400	709 455 092	709 455 392	77,600
NEW 475 - 400	709 455 090	709 455 390	80,000
550 - 500	709 355 076	709 355 376	96,800

Specificatieblad

valid from: 12-8-19



DN-DN (mm)	a (mm)	b (mm)	d (mm)	e (mm)	PN water (bar)	PN gas (bar)	aantal boor- gaten flens
50 - 40	185 - 200	164	100	3xM12	16.0	8	4
65 - 80	198 - 210	186	95	3xM12	16.0	8	8
100 - 80	196 - 215	236	110	3xM16	16.0	8	8
125 - 100	197 - 215	264	120	4xM16	16.0	8	8
125 - 150	276 - 294	264	120	4xM16	16.0	8	8
150 - 100	200 - 228	304	120	4xM16	16.0	8	8
200 - 150	249 - 276	354	130	6xM16	16.0	8	8
225 - 200	274 - 301	386	190	6xM20	16.0	8	8
225 - 200	274 - 301	386	190	6xM20	16.0	8	12
225 - 250	212 - 239	386	130	6xM20	16.0	8	12
225 - 250	212 - 239	386	130	6xM20	16.0	8	12
300 - 250	320 - 355	490	155	8xM20	16.0	8	12
300 - 250	320 - 355	490	155	8xM20	16.0	8	12
350 - 300	304 - 346	534	225	8xM20	10.0	5	12
350 - 300	304 - 346	534	225	8xM20	10.0	5	12
NEW 425 - 400	365 - 390	623	275	10xM20	10.0	5	16
450 - 400	365 - 390	641	275	10xM20	10.0	5	16
NEW 475 - 400	390 - 415	672	275	10xM20	10.0	5	16
550 - 500	365 - 390	739	275	12xM20	10.0	5	20

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>